TOSHIBA

PCコミュニケーションカメラ

画面はハメコミ合成です。

PCコミュニケーションカメラで、インターネットライフがもっと楽しくなる!

CCD搭載	マイク内蔵	コンパクト	USB接続
30万画素の高画質CCDカメラだから、クリアな映像表示	マイク機能も内蔵され、映像と一緒に声まで送れる	持ち運びに便利で、いつでも使えるコンパクトサイズ	USBポートに差し込むだけのカンタン接続

PCコミュニケーションカメラ IPCV054A オープン価格（オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません）

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

PCコミュニケーションカメラで楽しさ広がる。

離れていても、いつでも会える。

電話もいいけど、本当は会って話したいと思っても、遠距離だとなかなか難しい。PCコミュニケーションカメラなら、お互いの顔を見ながらリアルタイムで会話を楽しむことができます。孫の顔を見たいおじいちゃんとおばあちゃんやカップルにオススメです。

分からないことは、その場で聞ける。

母に料理を教わったけど、レシピだけじゃ上手くいかない。そこで、PCコミュニケーションカメラで作っている様子をライブ中継。リアルタイムだから、映像を見ながらいっしょに作ることができます。

場所を選ばないビジネススタイル。

外回りが多くて会議に間に合いそうもない。PCコミュニケーションカメラなら、ビデオ会議を実現します。自宅はもちろん、外出先のカフェやホテルなど（無線LANスポット）でも、手軽に打ち合わせをすることができます。

シャッターチャンスを逃さない。

ペットを自慢したいけど、あちこち動き回るから動画じゃ上手く撮影できない。そんな時は、スナップショットをご利用ください。PCコミュニケーションカメラは、デジタルカメラとしても使えるので、決定的な瞬間を逃がしません。

※ソフトウェアの機能により、ご使用になれない場合があります。

●上記のようにリアルタイムで会話を楽しむためには、Yahoo! Messenger、MSN® Messenger、Microsoft® NetMeetingなど各プロバイダが提供するメッセンジャーサービスが必要です。メッセンジャーサービスをご利用の際は、IDの取得が必要です。詳細は各プロバイダにお問い合わせください。●インターネットへの接続環境が必要です。通常の電話回線でもご利用いただけますが、映像や音がとぎれる場合があります。快適にご利用いただくために、ADSLなどの高速インターネット接続サービスのご利用をお薦めします。●同梱のCD-ROMにYAHOO! JAPAN MessengerとYAHOO! JAPAN BB Broadbandがバンドルされています。●使用環境によって、録画・再生時にコマ落ちや画像劣化が発生するなど、画像や音声が影響を受ける場合があります。

主な仕様

項目	仕様	項目	仕様
型番	IPCV054A	レンズ焦点距離	16cm〜∞（手動調整）
インタフェース	USB1.1準拠※1	マイク	音圧感度：−40dBV±3dBV 入力周波数帯域：10Hz〜10KHz
画像素子	1/4インチカラー　CCDセンサー		
有効画素数	640×480ピクセル(VGA)／約30万画素	使用環境条件	温度：0〜40℃、湿度10〜90%（結露のないこと）
動画サイズ	最大640×480ピクセル	電源	DC5.0V（USBインタフェースより供給）
静止画サイズ	最大640×480ピクセル※2	消費電流	最大320mA（省電力時：0.5mA）
フレームサイズ	最大640×480ピクセル※2	外形寸法／質量	約38(W)×80(D)×25(H)mm／約70g
フレームレート	最大30フレーム／秒※3	ケーブル長	約80cm
ビデオフォーマット	RGB24bit、I420、IUYV	主な付属品	ドライバ／ユーティリティディスク(CD-ROM)、キャリングポーチ、取扱説明書、保証書 〈ディスク内容〉PCコミュニケーションカメラ用ドライバ、ADSL申し込み：Yahoo! BB申し込みツール、メッセンジャーソフト：Yahoo! Messenger
最低被写体照度	10Lux		
レンズ	F=2.2　f=4.9mm		
レンズ画角（水平）	40度		

動作環境

項目	仕様	項目	仕様
CPU	Pentium®II400MHz以上（Pentium®III450MHz以上を推奨）	対応OS	Windows®98SE／Me／2000／XP
メモリ	64MB以上（128MB以上を推奨）	その他	CD-ROMドライブ（ドライバおよび添付のソフトウェアのインストール用） スピーカ（ノートPCに付属していない場合は、別途必要となります）
ハードディスク空き容量	75MB以上		

※1すべてのPC機器との接続動作を保障するものではありません。 ※2ご使用の編集ソフトにより、キャプチャできる解像度が異なります。 ※3キャプチャ可能なフレームレートはPCの性能、回線状況に依存します。

TOSHIBA Information

東芝PC周辺機器情報サイト　http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/

［インターネットで製品情報、サポート情報、モジュールダウンロードなどの情報がご覧いただけます。］

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために…」等をよくお読みください。

TOSHIBA

株式会社**東芝**　**デジタルメディアネットワーク社**

PC事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

東芝PC周辺機器に関する技術的なご質問・お問い合わせにお答えします。「東芝PC IOSセンター」 TEL.043-278-5970 FAX.043-278-9035 受付時間 9:00〜12:00 13:00〜17:00（土曜、日曜、祝日、特別休日を除く）

CL-168©0301110（1）LP

このカタログの内容は平成15年1月現在のものです。